

# Tecle Rachet Polipasto de Palanca

YAL SERIES

Diseñado para los entornos más duros de trabajo y operaciones más exigentes. Construcción de acero y estructura compacta para aprovechar la altura al máximo. Indicadores de deformación en los ganchos colocados estratégicamente permiten determinar si hubo abuso o sobrecarga.

Los **TECLES RACHET VITALI-INTL** cumplen o exceden la norma ANSI/ASME B30.21 y HST-3.

## VITALI-INTL®

### Presentaciones desde 0.8t hasta 6.3t / Izaje estándar 1.5mts

**Diseño compacto** para los espacios más reducidos.

**Empuñadura ergonómica de goma** para una fácil operación.

**Cadena electro-galvanizada** diseñada para una resistencia excepcional a la corrosión.

**Cadena de acero G100** para todas las capacidades garantizan seguridad.

**Pestillos de acero fundido de alta resistencia** diseñados para menores cambios de repuestos.

**Sistema de freno de doble trinquete** reforzado altamente confiable.

**Incluye un certificado individual de prueba con el 150%** de su capacidad nominal para todas las capacidades.



| Capacidad | Modelo | Ramales | Cadena de Carga | Grado de Cadena | Máx Esfuerzo del Operario | Carga de Prueba | Peso Neto | Peso por Metro Adic. de Izaje | Dimensiones mm |     |      |     |      |     |
|-----------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----|------|-----|------|-----|
| ton       | Nº     | #       | mm              | Nº              | N                         | ton             | kg        | kg                            | A              | B   | C    | D   | G    | H   |
| 0.8       | YAL080 | 1       | 5.6x17          | G100            | 258                       | 1.2             | 6.2       | 0.7                           | 148            | 88  | 37.5 | 278 | 28   | 280 |
| 1         | YAL100 | 1       | 5.6x17          | G100            | 346                       | 1.5             | 6.4       | 0.7                           | 148            | 88  | 45   | 278 | 33   | 290 |
| 1.6       | YAL160 | 1       | 7.1x21          | G100            | 342                       | 2.4             | 9.6       | 1.1                           | 165.5          | 107 | 47   | 355 | 33.5 | 350 |
| 2         | YAL200 | 1       | 7.1x21          | G100            | 342                       | 3               | 9.6       | 1.1                           | 165.5          | 107 | 47   | 355 | 33.5 | 350 |
| 3.2       | YAL320 | 1       | 10x30           | G100            | 350                       | 4.8             | 15.5      | 2.17                          | 194.5          | 113 | 62.5 | 433 | 43.5 | 420 |
| 6.3       | YAL630 | 2       | 10x30           | G100            | 375                       | 9.5             | 27        | 4.34                          | 194.5          | 113 | 78   | 433 | 51   | 570 |

Certificado CE, los polipastos cumplen o exceden estándares internacionales, incluyendo ANSI/ASME B30.21 y HST-3.

**VITALI-INTL®**

Las especificaciones técnicas pueden variar sin previo aviso y ser actualizadas en versiones futuras.