

WINCHE ELÉCTRICO ESTACIONARIO

MODELO KCD

Equipo de elevación diseñado para carga vertical en construcción, almacenes, talleres, minería y aplicaciones industriales.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- ✓ Sistema de elevación eléctrico estacionario.
- ✓ Motor de alto rendimiento con excelente torque.
- ✓ Operación segura y estable.
- ✓ Estructura compacta y resistente.
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento.
- ✓ Disponible en alimentación 220V / 380V / 440V.
- ✓ Aplicación para elevación de materiales y carga industrial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Winche eléctrico estacionario
Modelo	KCD
Sistema de trabajo	Elevación vertical
Alimentación	220V / 380V / 440V
Tipo de motor	Motor eléctrico de alta eficiencia
Operación	Control eléctrico
Instalación	Fija
Uso	Industrial / Construcción
Metrajes disponibles	60 m / 100 m / 150 m / 200 m

CAPACIDADES Y METRAJES DISPONIBLES

MODELO	CAPACIDAD	METRAJE	VOLTAJE
KCD 500/1000	500 kg / 1000 kg	60 m	220V / 380V
KCD 500/1000	500 kg / 1000 kg	100 m	220V / 380V
KCD 1000/2000	1000 kg / 2000 kg	60 m	220V / 380V
KCD 1000/2000	1000 kg / 2000 kg	100 m	220V / 380V
KCD 1500/3000	1500 kg / 3000 kg	60 m	220V / 440V
KCD 1500/3000	1500 kg / 3000 kg	100 m	220V / 380V
KCD 1500/3000	1500 kg / 5000 kg	150 m	220V / 380V
KCD 2500/5000	2500 kg / 5000 kg	60 m	220V / 440V
KCD 2500/5000	2500 kg / 5000 kg	100 m	220V / 440V
KCD 2500/5000	2500 kg / 5000 kg	200 m	220V / 440V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS

MODELO	VELOCIDAD E IZAJE (m/min)	POTENCIA (kW)	DIÁMETRO DE CABLE (mm)	CONSTRUCCIÓN DEL CABLE	PESO (kg)
KCD 500/1000	10 - 20	3.0	8.3	6 x 19 + FC	120
KCD 1000/2000	8 - 16	4.0	11	6 x 19 + FC	180
KCD 1500/3000	7 - 14	5.5	13	6 x 19 + FC	260
KCD 2500/5000	6 - 12	7.5	16	6 x 37 + FC	420

Nota: Las velocidades pueden variar según la capacidad de carga y el metraje del cable.

APLICACIONES



RECOMENDACIONES DE USO

- 1 Verificar la correcta instalación eléctrica.
- 2 No exceder la capacidad máxima de carga.
- 3 Revisar periódicamente el cable de acero.
- 4 Operar únicamente por personal capacitado.
- 5 Mantener lubricadas las partes móviles.

NORMAS DE SEGURIDAD

- ⚠ Utilice siempre el winche con los dispositivos de seguridad instalados.
 - ⚠ No se coloque ni permita que otras personas se coloquen debajo de la carga suspendida.
- Use los equipos de protección personal adecuados.

INCLUYE



Winche eléctrico KCD



Botonera de control



Gancho con polea



Cable de acero



Manual de usuario

GARANTÍA

12
MESES