

TRUPER CÓDIGO: 19359 CLAVE: COMP-120LH

Compresor lubricado, de banda, 120L,4HP, hor, 220V, TRUPER

- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Arranque automático y manual
- Para mangueras de 1/4", 3/8" y 1/2"



Datos de empaque	
Empaque individual:	caja
Empaque logístico	Cantidad
Inner	1
Pallet	2

Certificaciones y garantías

NOM-ANCE | **1 AÑO DE GARANTÍA**

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI

Producto fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

7.7 CFM @ 40 psi
5.7 CFM @ 90 psi
Flujo de aire

120 Litros
Capacidad del tanque

4 HP | 3 HP
Potencia máxima | nominal

116 psi (800 kPa)
Presión máxima de operación

Especificaciones técnicas	
Presión máxima de operación	116 psi (800 kPa)
Potencia máxima	4 HP
Potencia nominal	3 HP
Capacidad del tanque	120 L
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 psi 5.7 CFM @ 90 psi
Tensión / Frecuencia	220 V / 60 Hz
Consumo	10 A
Material del embobinado de motor	Cobre
Velocidad	3,450 rpm
Nivel máximo de ruido	90 dBA
Tipo de aceite	Monogrado SAE 30
Largo del cable sin clavija	1.7 m
Dimensiones (Base x Alto x Ancho)	48 x 85 x 102 cm
Peso en vacío	79 kg

Incluye

1 Bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30

Refacciones y accesorios

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidos)

Código	Clave	Descripción
102069	R7-COMP-25LT	2 ruedas 1-3/8" para compresores Grupo 3, TRUPER
102082	R63-COMP-50LT	2 patas de goma para compresores Grupo 6, TRUPER
102083	R20-COMP-50LV	Tapón de aceite para compresores Grupo 8, TRUPER
102533	ACEM-34	Aceite mineral para compresor 1000ml (34oz), TRUPER

