

FICHA TÉCNICA

ESCALERA TELESCÓPICA
DE FIBRA DE VIDRIO

NUEVO Escaleras Series FE7200
COLOR AMARILLA

CUMPLE CON LA NORMA ANSI 14.5, OSHA Y CSA



PUNTERAS PROTECTORAS

Punteras protectoras de alto impacto en todos los extremos de los rieles. Son resistentes al impacto proporcionando una mayor vida útil a los mismos.



GUÍAS SUPERIORES E INFERIORES

Fabricadas en aleación de aluminio extrusionado para mayor resistencia y durabilidad.



POLEA DE ALTA RESISTENCIA

Con cuerda de polipropileno que facilita la extensión y retracción de la escalera.



LARGUEROS DE FIBRA DE VIDRIO

Fabricados en fibra de vidrio de alta resistencia dieléctrica, no conductora de electricidad.



PORTA ZAPATA DE ALTO IMPACTO (ACERO)

Con refuerzo interior. El exclusivo diseño presenta la zapata de seguridad totalmente giratoria, que puede ser utilizada con la pisada hacia abajo o en posición de punta. Nuevo diseño con proceso de Co-inyección.



CAPACIDAD DE CARGA
136 KG



DIELÉCTRICA
NO CONDUCTORA
DE ELECTRICIDAD



MÁXIMA SEGURIDAD
Y ESTABILIDAD



CUMPLE CON LA
NORMA ANSI 14.5,
OSHA Y CSA

SERVICIO

- Capacidad de carga: 136 Kg
- Servicio Industrial Pesado
- Clasificación: Tipo IA
- Factor de Seguridad: 4:1

Conjunto de peldaños planos en "D". Los grandes largueros de aluminio de 1.5" están especialmente diseñados para proporcionar una superficie antideslizante. Se fija al parante de PRFV mediante placas del mismo material asegurando al riel mediante 8 remaches.



ACCESORIOS ADICIONALES



Apoya poste



Gancho giratorio
para poste



Vaina protectora



Zapata de acero
con Co-inyección



Sistema
trabapeldaño
(diseñado de un
avanzado polímero
molecular)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CÓDIGO	MODELO	LARGO TOTAL (m)	TRASLAPE (m)	LONGITUD ÚTIL EXTENDIDA (m)	PELDAÑOS	PESO APROX. (kg)
L3016	FE-7216	4.88	0.92	3.96	16	15.00
L3020	FE-7220	6.10	0.92	5.18	20	20.41
L3024	FE-7224	7.32	0.92	6.40	24	21.85
L3028	FE-7228	8.54	0.92	7.62	28	28.20
L3032	FE-7232	9.80	0.92	8.88	32	32.60
L3036	FE-7236	10.95	1.22	9.75	36	37.00
L3040	FE-7240	12.17	1.52	10.67	40	40.50

Capacidad Dieléctrica ANSI 14.5 / C.A. 90,000 Volts / C.D. 25,000 Volts

