

FICHA TÉCNICA

GRILLETE GALVANIZADO

TIPO LIRA

DESCRIPCIÓN

Grillete tipo lira galvanizado, fabricado en acero al carbono con acabado galvanizado. Diseñado para aplicaciones de uso liviano en izaje, tracción y sujeción temporal.

No recomendado para izaje de cargas críticas ni aplicaciones de alta exigencia.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Acero al carbono
- ✓ Acabado galvanizado
- ✓ Uso liviano
- ✓ Para izaje, tracción y sujeción temporal
- ✓ No apto para levantamiento de cargas críticas
- ✓ No exceder la carga de trabajo (W.L.L.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	SIZE (inch)	W.L.L. (ton)	PIN DIA. (inch)	I.L. (inch)	N.W. (kg)
AZL 3/16	3/16	1/4	1/4	7/8	0.05
AZL 1/4	1/4	1/3	5/16	1-1/8	0.12
AZL 5/16	5/16	1/2	3/8	1-7/32	0.19
AZL 3/8	3/8	3/4	7/16	1-7/16	0.31
AZL 7/16	7/16	1	1/2	1-11/16	0.38
AZL 1/2	1/2	1-1/2	5/8	1-7/8	0.63
AZL 5/8	5/8	2-1/4	3/4	2-3/8	1.36
AZL 3/4	3/4	3-1/4	7/8	2-13/16	2.25
AZL 7/8	7/8	4-1/4	1	3-5/16	3.38
AZL 1	1	6-1/2	1-1/8	3-3/4	5.32

NOTA: Las cargas de trabajo (W.L.L.) son referenciales. No exceder los límites indicados.

APLICACIONES



IZAJE
LIVIANO



TRACCIÓN
LIVIANA



SUJECIÓN
TEMPORAL

ADVERTENCIAS

- ✓ Uso liviano únicamente
- ✓ No apto para cargas críticas
- ✓ Inspeccionar antes de cada uso
- ✓ No modificar el producto
- ✓ No exceder la carga de trabajo

ACABADO



GALVANIZADO

